



# TATTERSALL

Agroinsumos

## Labranza

---



**MASCHIO**

MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
<b>FABIO 3</b>	ARADO DE VERTEDERADE 3 PUNTAS CON REGULACION MECANICA DEL ANCHO DE TRABAJO, SEGURO DE RESORTE, DISTANCIA ENTRE CUERPOS 85 CM. DESPEJE DEL SUELO 80 CM. POTENCIA REQUERIDA 80 HP.
<b>LELIO 3</b>	ARADO DE VERTEDERADE REVERSIBLE 3 PUNTAS CON REGULACION MECANICA DEL ANCHO DE TRABAJO, SEGURO PERNO FUSIBLE, DISTANCIA ENTRE CUERPOS 95 CM. DESPEJE DEL SUELO 78 CM. CON RUEDA DE CONTROL DE PROFUNDIDAD, POTENCIA REQUERIDA 85 HP.
SIRO120-4	ARADO DE VERTEDERA REVERSIBLE DE 4 PUNTAS, REGULACION HIDRAULICA DEL ANCHO DE TRABAJO SEGURO HIDRAULICO, DISTANCIA ENTRE CUERPOS 95 CM. DESPEJE DEL SUELO 78 CM. CON RUEDA DE TRANSPORTE Y PALA DE REJA, POTENCIA REQUERIDA 125 HP.
<b>SIRO120-3</b>	ARADO DE VERTEDERA REVERSIBLE DE 3 PUNTAS, REGULACION MECANICA DEL ANCHO DE TRABAJO SEGURO HIDRAULICO, DISTANCIA ENTRE CUERPOS 95 CM. DESPEJE DEL SUELO 72 CM. CON RUEDA DE TRANSPORTE Y PALA DE REJA, POTENCIA REQUERIDA 85 HP.

# Subsolador Escarificador



**MASCHIO**



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
PINOCCHIO250 1337PINOCCHIO250	SUBSOLADOR DE 5 PUNTAS ANCHO DE TRABAJO 2.50 MT. DE DOS SERIES DE BRAZOS CON ANGULO DE PENETRACION PROGRASIVA Y PUNTAS REGULABLES CON PROFUNDIDAD MAXIMA DE TRABAJO DE 45 CM., BASTIDOR CON ENGANCHE TRIPUNTAL DE 2° CAT., BASTIDOR PORTA-BRAZOS MODULAR REGULABLE DE 25 A 45 CM., ESPESOR DE BRAZOS 30 MM. CON PLACA ANTIDESGASTE, BARRA DE ACOPLAMIENTO RAPIDO, BULÓN DE SEGURIDAD, PILARES DE ESTACIONAMIENTO, PROTECCION ANTIDESGASTE DE BRAZO Y RODILLO
ATILA-RSH 1337ATILA-RSH	SUBSOLADOR DE 5 PUNTAS ANCHO DE TRABAJO 2.50 MT. DE DOS SERIES DE BRAZOS CON ANGULO DE PENETRACION PROGRASIVA Y PUNTAS REGULABLES CON PROFUNDIDAD MAXIMA DE TRABAJO DE 55 CM., BASTIDOR CON ENGANCHE TRIPUNTAL DE 3° CAT., BASTIDOR PORTA-DIENTE MODULAR REGULABLE DE 25 A 45 CM., ESPESOR DE BRAZOS 30 MM., BARRA DE CONEXIÓN RAPIDA, BULON DE SEGURIDAD, PILARES DE ESTACIONAMIENTO, PROTECCION ANTIDESGASTE DE BRAZO CON RODILLO Y SAFE DE SEGURIDAD
ARTIGLIO-250 1337ARTIGLIO-250	SUBSOLADOR DE 5 PUNTAS ANCHO DE TRABAJO 2,5 MTS. CON DOBLE RODILLO TRASERO CON REGULACION HIDRAULICA DE PROFUNDIZACIÓN Y SAFE HIDRAULICO. POTENCIA REQUERIDA ENTRE 120 -160 HP
ARTIGLIO-300 1337ARTIGLIO300	SUBSOLADOR DE 7 PUNTAS ANCHO DE TRABAJO 3,0 MTS. CON DOBLE RODILLO TRASERO CON REGULACION HIDRAULICA DE PROFUNDIZACIÓN Y SAFE HIDRAULICO. POTENCIA REQUERIDA ENTRE 150 -180 HP

# Incorporador de Dientes y Discos.



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
PRESTO-300 1337PRESTO-300	INCORPORADOR DE DISCOS DE 3 MTS. 2 FILAS DE DISCOS INDEPENDIENTES (24) DIAM. 460MM DISCOS LATERALES, REJILLA POSTERIOR RODILLO TRASERO DE TUBOS DIAM. 450
PRESTO-500T	INCORPORADOR DE DISCOS DE TIRO DE 5 MTS. PLEGABLE 2 FILAS DE DISCOS INDEPENDIENTES (24) DIAM. 460MM DISCOS LATERALES, REJILLA POSTERIOR RODILLO TRASERO DE TUBOS DIAM. 450 ANCHO DE TRANSPORTE 3,0 MTS. POT REQUERIDA 125 a 200 HP
UFO-300 1337UFO-300	INCORPORADOR DE DISCOS DE 3 MTS. 2 FILAS DE DISCOS INDEPENDIENTES (40) DIAM. 610MM DISCOS LATERALES, REJILLA POSTERIOR RODILLO TRASERO DE TUBOS DIAM. 550
UFO-400 1337UFO-400	INCORPORADOR DE DISCOS DE 4 MTS. 2 FILAS DE DISCOS INDEPENDIENTES (32) DIAM. 610MM DISCOS LATERALES, REJILLA POSTERIOR RODILLO TRASERO DE TUBOS DIAM. 550
SANDOKAN 4 1337SANDOKAN400	PREPARADOR DE CAMA SEMILLA, 4,0 METROS. PLEGABLE, 16 PUNTAS TIPO DELTA, RODILLO TRASERO CROSSKILL, ANCHO DE TRANSPORTE 3,0 MTS, POT. REQ. 120 HP
SANDOKAN 5 1337SANDOKAN500	PREPARADOR DE CAMA SEMILLA, 5,0 METROS. PLEGABLE, 20 PUNTAS TIPO DELTA, RODILLO TRASERO CROSSKILL, ANCHO DE TRANSPORTE 3,0 MTS, POT. REQ. 140 HP

# Rotofresadoras



**MASCHIO**



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
DC-2500	ROTOFRESADORA. ANCHO DE TRABAJO 2.5 MTS., POTENCIA REQUERIDA 90-110 HP, PROFUNDIDAD DE TRABAJO 28 CM., 20 CUCHILLOS VERTICALES, RODILLO TRASERO PACKER, 2 VELOCIDADES DE TRABAJO, SISTEMA PLUS.
DC-3000	ROTOFRESADORA, ANCHO DE TRABAJO 3,0 MTS., POTENCIA REQUERIDA 100-120 HP, PROFUNDIDAD DE TRABAJO 28 CMS., 24 CUCHILLOS VERTICALES, RODILLO TRASERO PACKER, 2 VELOCIDADES DE TRABAJO, SISTEMA PLUS.
DM-3000	ROTOFRESADORA ROTATIVA, ANCHO TRABAJO 3.00 MTS., POTENCIA REQUERIDA 120-160 HP, NUMERO DE CUCHILLAS 24, RODILLO TRASERO CON REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD CON PERNOS, 2 VELOCIDADES TDF, 540/1000 RPM, BARRA NIVELADORA TRASERA CON GATOS DE REGULACIÓN, CARDÁN CON EMBRAGUE ENGANCHE UNIVERSAL DE 3 PUNTOS DE II CATEGORÍA, 2 CUCHILLOS POR ROTOR
DM-4000	ROTOFRESADORA ROTATIVA, ANCHO TRABAJO 4.00 MTS., POTENCIA REQUERIDA 120-160 HP, NUMERO DE CUCHILLAS 32, RODILLO TRASERO CON REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD CON PERNOS, 2 VELOCIDADES TDF, 540/1000 RPM, BARRA NIVELADORA TRASERA CON GATOS DE REGULACIÓN, CARDÁN CON EMBRAGUE ENGANCHE UNIVERSAL DE 3 PUNTOS DE II CATEGORÍA, 2 CUCHILLOS POR ROTOR
FALCO -5	ROTOFRESADORA PLEGABLE, ANCHO DE TRABAJO 5,0 MTS., POTENCIA REQUERIDA 150 HP, PROFUNDIDAD DE TRABAJO 28 CMS., 40 CUCHILLOS VERTICALES, RODILLO TRASERO PACKER REG. HIDRAULICA, 1 VELOCIDADES DE TRABAJO, SISTEMA PLUS.
AQUILA-6	ROTOFRESADORA PLEGABLE, ANCHO DE TRABAJO 6,0 MTS., POTENCIA REQUERIDA 150 HP, PROFUNDIDAD DE TRABAJO 28 CMS., 40 CUCHILLOS VERTICALES, RODILLO TRASERO PACKER REG. HIDRAULICA, 2 VELOCIDADES DE TRABAJO, SISTEMA PLUS.

# Preparador Cama de Semilla



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
SANDOKAN 4 1337SANDOKAN400	PREPARADOR DE CAMA SEMILLA, 4,0 METROS. PLEGABLE, 16 PUNTAS TIPO DELTA, RODILLO TRASERO CROSSKILL, ANCHO DE TRANSPORTE 3,0 MTS, POT. REQ. 120 HP
SANDOKAN 5 1337SANDOKAN500	PREPARADOR DE CAMA SEMILLA, 5,0 METROS. PLEGABLE, 20 PUNTAS TIPO DELTA, RODILLO TRASERO CROSSKILL, ANCHO DE TRANSPORTE 3,0 MTS, POT. REQ. 140 HP

